

ВИБРОБНИК ТОВ "ПРЕС-ЛТД"
Україна, 55114, Миколаївська обл., с. Берізки, вул. Центральна, буд. 1-А
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №
Олія соняшникова нерафінована Перший гатунок

ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови
(нормативний документ якому відповідає)

Місце відвантаження:
Одержувач:
Місце отримання:
№ транспортного засобу:

Маса нето, кг:
Номер партії:

Назва показника	Од.вим.	НД на метод випробувань	Допустимі значення	Фактичне значення
Органолептичні та фізико-хімічні показники				
Прозорість	-	ДСТУ 8842	Допустимо наявність "сітки" над осадком	Відповідає
Смак та запах	-	ДСТУ 8842	Притаманні олії соняшниковій. Допустимо присмак легкої гіркоти.	Відповідає
Колірне число	мг йоду	ДСТУ 4568	Не більше 25	20,00
Кислотне число	мг КОН/г	ДСТУ 4350	Не більше 4,0	0,6
Пероксидне число	½О ммоль/кг	ДСТУ 4570	Не більше 10	4,0
Масова частка фосфоровмісних речовин у перерахунку на стеаролеолецитин	%	ДСТУ 7082	Не більше 0,6	0,5
Масова частка фосфоровмісних речовин	ppm	ДСТУ 7082	Не більше 235	195
Масова частка вологості та летких речовин	%	ДСТУ 4603	Не більше 0,2	0,19
Температура спалаху олії екстракційної	°С	ДСТУ 4455	Не нижче 225	225
Санітарний стан транспортного засобу:	чистий,сухий, без стороннього запаху, придатний для перевезення харчових речовин			
Токсичні елементи				
Протокол випробувань №				
Свинець	мг/кг	ДСТУ 7670	не більше 0,100	0,068
Кадмій	мг/кг	ДСТУ 7670	не більше 0,050	0,0197
Миш'як	мг/кг	ДСТУ 7670	не бльше 0,100	не виявлено
Ртуть	мг/кг	МВВ7.2. МВ 5178	не більше 0,030	не виявлено
Мідь	мг/кг	ДСТУ 7670, МВВ081/12-16	не більше 0,500	0,233
Залізо	мг/кг	ДСТУ 7670	не більше 5,000	1,297
Цинк	мг/кг	ДСТУ 7670, МВВ 081/12-16	не більше 5,000	2,714
Мікотоксини				
Протокол випробувань №				
Афлатоксин В1	мг/кг	МВ 4082	не більше 0,005	< 0,0010
Зеараленон	мг/кг	МВ 2964	не більше 1,000	<0,0100
Пестициди				
Протокол випробувань №				
ГХЦГ (гама-ізомер)	мг/кг	МВ 2142	не більше 0,05	<0,0010
Гептахлор	мг/кг	МВ 2142	не допустимо	не виявлено
ДДТ	мг/кг	МВ 2142	не більше 0,1	<0,001
Хлорпірифос	мг/кг	EN 15662	не більше 0,01	<0,005
Хлорпірифос-метил	мг/кг	EN 15662	не більше 0,01	<0,005
Радіонукліди				
Протокол випробувань №				
Цезій (Cs) - 137	Бк/кг	МВ 12-08-99	не більше 100	9,89
Стронцій (Sr) - 90	Бк/кг	МВ 12-08-99	не більше 30	5,13
Мінеральні олії				
Протокол випробувань №				
Масова частка мінеральних олій	мг/кг	ISO 15753	не більше 50	<10,00
Рівень діоксинів і ПХБ				
Протокол випробувань №				
Сума діоксинів (WHO-PCDD/F-TEQ)	нг/кг	NEN EN 16215	не більше 0,75	0,159
Сума діоксинів і діоксиподібних PC B (WHO-PCDD/F-TEQ1	нг/кг	NEN EN 16215	не більше 1,25	0,515
Сума PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153, PCB180 (ICES6)	мг/г	NEN EN 16215	не більше 40	0,32
ПАВ				
Протокол випробувань №				
Масова частка бенз(а)пірену	мкг/кг	ISO 15753	не більше 2,0	1,16
Масова частка бенз(а)антрацену	мкг/кг	ISO 15753	Фактичне значення	1,55
Масова частка Хризену	мкг/кг	ISO 15753	Фактично значення	1,44
Масова частка бен-зо(б)флуорантену	мкг/кг	ISO 15753	Фактичне значення	2,25
Адреса виробничих потужностей співпадає з адресою виробника				
Зберігається згідно вимог ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови				
Строк придатності 3 місяці(ів) з дати виготовлення				
Умови транспортування та зберігання:				

Примітка:

Лаборант

Начальник ВТЛ

Болгаріна А.В.
п.п.б.

Колесниченко О.В.
п.п.б.

Дата виготовлення

Дата видачі

